

TECHNISCH FICHE THEATER HET PAKHUIS HOORN

ZAAL

Theater Het Pakhuis is een vlakkevloertheater in een 400 jaar oud VOC-pakhuis in Hoorn. De zaal is aan alle kanten wat scheef.

De afmetingen van het speelvlak zijn:

Breedte: 8.20m (voor), 8.60m (achter)

Diepte: 7.60m (links), 7.35m (rechts)

Hoogte (tot onderkant balklaag): 2.88m (links), 3.20m (rechts). Het grid ligt 0.4m boven deze hoogte. Boven het grid is er 3 meter vrije ruimte, met uitzondering van de achterste balk op het speelvlak (1.15m van achterwand). In de linker zijwand is er achter op het speelvlak een nooduitgang; deze moet vrij blijven. In de achterwand is links een deur naar de kleedkamer en rechts een dubbele deur van de toneelopslagruimte.

Achterdoek	Donkerblauw (op aanvraag)
Zijafstopping	Zwart, modulair, vlak af te hangen of als coulissen (op aanvraag)
Horizontdoek	geen
Gaasdoek	Zwart en wit, los bevestigd aan grid (op aanvraag)
Speelvlak	Zie tekeningen. Hoogte tot grid vanaf vloer is 3.00-3.30m.
Vloer	hout + zwart (balletvloer/dansvinyl), zwart/grijs balletvloer/dansvinyl (op aanvraag meerpijs €40 ex btw).
Regie	links-achter, gesloten cabine, mogelijkheid tot zitten in de zaal (6 publieksplaatsen).
Zitplaatsen	76 stoelen. Bij techniek in de zaal: 70 zitplaatsen incl. 5 plaatsen voor het gezelschap en personeel theater. Indien mogelijk is er een rij stoelen van 11 bij te plaatsen.
Rolstoelplaatsen	links en rechts op tribune (in overleg)
Aanvangstijden	Avondvoorstelling 20.30 Matineevoorstelling 15.00
Bereikbaarheid	Theater Het Pakhuis heeft geen eigen parkeerplaatsen, maar wel parkeergelegenheid voor de deur. Laden en lossen gaat via de voordeur.



LICHT

Dimmers	Zero 88 Dimmers, 36 kringen x 2 kW, totaal 3 x 35A. Stekkertype: schuko (randaarde).
Lichttafel	Zero 88 Jester 48/24, ADB Tango 48
Armaturen	12 x pc Starlux qps 500 spot, 500 W 6 x fresnel Starlux qps 500 spot, 500 W 6 x pc Selecon Acclaim 500 W, met kleppen 2 x fresnel Rank Strand spot 500 W, met kleppen 4 x pc CCT Minuette pebble 500 W 4 x Selecon Rama 175 1000 W met kleppen 4 x fresnel CCT Starlette 1000 W, met kleppen 4 x profiel Rank Strand Quaterd 22-40 500 W, met diafragma 2 x profiel ADB A59 16 – 35, 500 W, 1 met diafragma 3 x profiel Colortran Lito, 500 W 3 x profiel Niethammer Enizoom 1000 W 2 x flood symmetrisch 500 W met kleppen 2 x flood asymmetrisch 1000 W met kleppen 4 x Showtec slide bar met elk 4 x PAR 56, 350W (op aanvraag)

Licht Overig

* Showtec DMX-splitter 1in-2uit (-3 en 5-polig dmx), Rookmachine, 4x lichtstatief

GELUID

Allen & Heath QU-16 + AB 168 Audio Rack
Allen & Heath Mix Wizard 14-4-2
Yamaha MG 124 CX
Laptop PC
Dubbele CD / MP3 speler Numark CDN77 usb
CD speler Technics SL-PG3
MD speler Sony MDS-S39
Dubbel cassettedeck Pioneer CT-W706 DR
Lexicon MPX100 digitaal effect (Manual)
Zaalsysteem: Yamaha DXR10 luidsprekers in een stereo-opstelling aan het grid, DBX 1231 Graphic Equalizer

Bell PA-2022 monitor versterker
2 x D.A.S. PF112
2 x Mackie TH 12A actieve boxen
2 x Dynacord AM-12 actieve boxen
4 x luidspreker statief
Multikabel 30 meter, 12 in / 4 uit

Microfoons

4 x Sennheiser Evolution 835
2 x AKG D90S
2 x AKG Perception 170 condensator microfoons
4 x LA Audio DI 2 actieve di-box
1 x Samson MCD2 Pro passieve di-box voor computer en tablet.
3 x Sennheiser dasspeld beltpack + ontvanger (op aanvraag, meerprijs)

VIDEO

- Beamer Optoma W316ST short throw 3600

ANSI lumen zie

<https://www.optoma.com/us/product/w316st/>

- projectiescherm voor achterwand, wit
horizondoek (6 x 3,5 meter)

- mobiel projectiescherm (1.6 x 1.2 meter)

PIANO

Yamaha U1 (op aanvraag)

CONTACT

Technisch contact:

Joram Pinxteren – coördinator techniek (aanwezig op woensdag en vrijdag)

Telefoon 0229 247202

Email techniek@pakhuishoorn.nl

Adres: Onder de Boompjes 21, 1621 GG Hoorn

Postadres: postbus 2295, 1620 EG Hoorn