

Technische informatie theater Het Pakhuis

• De zaal

De zaal is aan alle kanten scheef (zoals het hoort bij een oud pakhuis). De afmetingen van het speelvlak zijn:

- Breedte: 8,20 mtr (voor), 8,60 mtr (achter)
- Diepte: 7,35 mtr (rechts), 7,60 mtr (links)..
- Hoogte tot onderkant balklaag: 2,88 (links), 3,20 (rechts). Het grit ligt hier 40 cm boven. Boven deze balklaag is weer zo'n 3 meter vrije ruimte, uitgezonderd achter de laatste balk (op 1,15 meter uit de achterwand); deze ruimte is verlaagd.
- Op de achterwand en aan de balk op ongeveer 1,15 meter uit de achterwand kan een gordijn opgehangen worden.
- Er zijn 6 zwarte poten aanwezig die op diverse manieren gebruikt kunnen worden.
- De tribune heeft standaard 70 zitplaatsen waarvan 65 verkoopbaar. Bij techniek niet in de zaal is dit 6 zitplaatsen meer. In overleg is er nog een rij van 11 stoelen voor te plaatsen.

De zaal is zwart geschilderd. Op het speelvlak ligt standaard een zwarte balletvloer. In de achterwand is links een deur naar de kleedkamer en rechts een dubbele deur waarachter de steiger etc. opgeborgen wordt.

In de linkerzijkant zit achteraan een nooduitgang. **Deze moet ten alle tijden vrij blijven.**

Gebruik van spijkers in de houten vloer en tape op de wanden en/of de gordijnen is absoluut verboden.

• De belichting

- Lichttafel Zero 88 Jester 24 / 48 (Manual)
- 6 x dimmerpack 6 x 2 Kw (36 kringen, vrij te patchen, totaal 3x35 Ampère))
- 12 x Starlux qps 500 spot, pebble convex 500 W
- 6 x Starlux qps 500 spot, fresnel 500 W
- 6 x kleppen voor Starlux spots
- 6 x Selecon Acclaim 500 W pc met kleppen
- 2 x Rank Strand spot, fresnel 500 W, met kleppen
- 4 x CCT Minuette pebble 500 W
- 4 x Selecon Rama 175 fresnel 1000W met kleppen
- 4 x CCT Starlette fresnel 1000 W, met kleppen
- 4 x Rank Strand Quatted 22-40 profielspot 500 W, met diafragma
- 2 x ADB A59 profielspot 16 – 35, 500 W, 1 met diafragma
- 3 x Colortran Lito profielspot, 500 W
- 3 x Niethammer profielspot 1000 W
- 6 x Admiral OptiPAR 575W met kleppen
- 2 x flood symmetrisch 500 W met kleppen
- 2 x flood assymetrisch 1000 W met kleppen
- 4 x Showtec Slide Bar 4 DMX met elk 4 x PAR 56 300 W (vooraf bespreken)
- 4 x licht statief (vooraf bespreken)
- Showtec Showmaster 24 stuurtafel (voorag bespreken)
- Showtec DMX splitter (1 in, 2 uit, 3 en 5 polig XLR)
- Filters Lee 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 164, 166, 176, 180, 195, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 228, 241, 253, 256, 257, 281, 327, 506, 600, 601, 711, 722, 799

• Het geluid

- Mengtafel Allen & Heath Qu-16 (manual)
- Allen & Heath AB168 digital snake (manual)
- Mengtafel Allen & Heath Mix Wizzard WZ 14:4:2; (Manual)

- Yamaha MG 124 CX mengtafel ([Manual](#))
 - Dubbele CD / MP3 speler Numark CDN77 usb
 - DBX 1231 Graphic Equalizer
 - 4 x LA audio DI 2 actieve DI-box
 - Samson MCD2 Pro passieve di-box (stereo)
 - Lexicon MPX100 digitaal effect ([Manual](#))
 - Zaalsysteem: 2x Yamaha DXR10 actieve luidsprekers (in het grid)
 - Bell PA-2022 monitor versterker
 - 2 x D.A.S. PF112
 - 2 x Dynacord AM-12 actieve monitor boxen
 - 4 x luidspreker statief
 - Multikabel 30 meter, 12 in / 4 uit
 - Microfoons
 - 4 x Sennheiser Evolution 835
 - 2 x AKG D90S
 - 2 x AKG Perception 170 condensator microfoons
 - 3 x Sennheiser dasspeld beltpack + ontvanger (op aanvraag)
- **Overig materiaal**
 - Piano (zwart)
 - Beamer Optoma W316ST short throw 3600 ANSI lumen 1280*800 ([Manual](#))
 - Beamer Sharp XR-10X, 1024x768 ([Manual](#))
 - Projectie scherm op de achterwand, 3 meter breed

Contact techniek

Henk Erich, coördinator techniek

E-mail techniek@pakhuishoorn.nl

Telefonisch bereikbaar woensdag tussen 10:00 en 15:00 : 0229 - 247 202

Bezoekadres Onder de Boompjes 21, 1621 GG Hoorn

Postadres Postbus 2295, 1620 EG Hoorn