

TECHNISCHE INFORMATIE THEATER HET PAKHUIS

-----DEZE INFORMATIE IS VOORLOPIG-----

DE ZAAL

De zaal is aan alle kanten scheef (zoals het hoort bij een oud pakhuis). De afmetingen van het speelvlak:

- Breedte: 8,24m (voor), 8,60m (achter)
- Diepte 7,50m (links), 7,42m (rechts) tot aan achterwand
- Optioneel een zwart achterdoek op 1,5 meter uit de achterwand,
- Hoogte tot onderkant houten balken: 2,86 (links), 3,17 (rechts). Het grit ligt hier 40 cm boven. Boven de balken is zo'n 3 meter vrije ruimte, uitgezonderd achter de laatste balk (op 1,15 meter uit de achterwand); deze ruimte is verlaagd en belichtingsmogelijkheden zijn hier beperkt.
- De tribune heeft standaard 70 zitplaatsen waarvan 65 verkoopbaar. In overleg is er nog een rij van 11 stoelen voor te plaatsen.

De zaal is zwart geschilderd. Op het speelvlak ligt standaard een zwarte balletvloer. In de achterwand is links een deur naar de kleedkamer en rechts een dubbele deur waarachter de steiger etc. opgeborgen wordt.

Nooduitgang in linkerwand moet ten alle tijden vrij toegankelijk blijven voor publiek.

Gebruik van tape op de wanden en/of de gordijnen is niet toegestaan.

LICHT - REGIE

- Lichttafel: Chamsys QuickQ 30 + remote via tablet
- Basis showfile voor offline editor beschikbaar
- 2x DMX splitter vast in de zaal. 1x in en 4 x uit combikabels
- 1x DMX splitte los. 1 in, 2 uit, XLR 5p
- Dimmers: 24 x 2 kW
Standaard kring 1 zaallicht, kring 2 omlooplicht achter.
- Dimmers en LED verdeeld over 3 DMX universes..

LICHT – BASIS

- 20x Fresnell, Showtec Performer 1500 Q6, mode TR16 (20ch)
2 plannen front, 2 plannen tegen zij links en rechts
- 1x Showtec Performer Profile 700 Q6 mode TR16 (20ch) midden front

LICHT – LOS

- 12x Fresnell, Showtec Performer 1500 Q6, mode TR16 (20ch)
- 5x Showtec Performer Profile 700 Q6 mode TR16 (20ch)

Halogeen

- 6 x Selecon PC 500W met kleppen
- 4 x CCT PC 500W
- 4 x CCT Fresnel 1000W met kleppen
- 6 x Admiral OptiPAR 575W met barndoors, lenzen very wide tot very narrow
- 2 x flood symmetrisch 500 W met barndoors
- 2 x flood assymetrisch 1000 W met barndoors
- 8 x vloerstatief laag
- 4 x Showtec Slide Bar 4 DMX met elk 4 x PAR 56 300 W (op aanvraag)
- 12 x pinspot PAR36 (op aanvraag)
- 4 x licht statief (op aanvraag)
- Filters Lee 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 122, 124, 126, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 164, 166, 176, 180, 195, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 213, 228, 241, 253, 256, 257, 281, 327, 506, 600, 601, 711, 722, 799

GELUID

- Mengtafel Allen & Heath Qu-16
 - remote via ipad
 - Digital snake 16 in / 8 uit
- Mengtafel Yamaha MG 124 CX (tbv stream)
- Zaalsysteem d&b System
 - 2x D12 Amplifier
 - 2x Q7 speaker
 - Q subwoofer
- 2 x actieve monitor speakers: Dynacord AM-12
- 2 x actieve monitor speakers Mackie TH-12A
- 2 x passieve monitor speakers DAS met Bell PA-2022 amp (op aanvraag)
- Dubbele CD speler: Numark CDN77
- 4 x luidspreker statief
- 4 x actieve DI-box (mono)
- 2x passieve di-box (stereo)

Microfoons

- 4 x Spraakmicrofoon: Sennheiser Evolution 835
- 2 x Spraakmicrofoon: AKG D90S
- 2 x condensator microfoons: AKG Perception 170
- 2 x condensator microfoons:

Draadloos

- 3 x beltpack Sennheiser EM 300
- 3 x ontvanger Sennheiser SK 300
- 3 x Dasspeld microfoon
- 6 x headset microfoon
- 4 x Sennheiser EW-SK bodypack
- 4 x Sennheiser ME4 rever microphone
- 2 x Sennheiser EW-SKM handheld
- 2 x Sennheiser EW-DX-EM 2channel receiver

Video Projectie

- OPTOMA 450st, 4200 ANSI lumen, short throw lens, native resolutie 1080p
- Optoma W316ST, 3600 ANSI lumen, short-throw lens, native resolutie. 1280x800:
- AV Stumpfl Vario 32 spanscherm
- Projectie scherm op de achterwand, 3 meter breed

Video – Registratie (op aanvraag)

Het Pakhuis beschikt over een installatie waardoor de zaal gebruikt kan worden als opname- of livestream studio.

Meer technische informatie is beschikbaar op aanvraag

- Camera 3x Sony A6000, 2x groothoeklens, 1x zoomlens incl statieven:
- Videomixer Roland V-1SDI 4 inputs, Full-HD, 1080p
- Diverse randapparatuur, monitors, splitters etc.

Overig materiaal

- Piano upright (zwart)

Contactgegevens

E-mail: techniek@pakhuishoorn.nl

Bezoekadres Onder de Boompjes 21, 1621 GG Hoorn
Postadres Postbus 2295, 1620 EG Hoorn