

Technische lijst Theater Het Pakhuis



De Zaal

De zaal is aan alle kanten scheef (zoals het hoort bij een oud pakhuis). De afmetingen van het speelvlak:

- Breedte: 8,24 m (voor), 8,60 m (achter)
- Diepte 7,50m (links), 7,42 m (rechts) tot aan achterwand
- Afstopping (zwart) rondom:
 - Achterdoek op 1,5 meter uit de achterwand
 - Zijzwart links: 0,1 meter van de zijwand
 - Zijzwart rechts: 0,7 meter van de zijwand
- De afstopping kan op verzoek verwijderd worden
- Er bestaat de mogelijkheid tot inhangen van een zwart gaasdoek
- Hoogte tot onderkant houten balken: 2,86 (links), 3,17 (rechts). Het grit ligt hier 40 cm boven. Boven de balken is zo'n 3 meter vrije ruimte, uitgezonderd achter de laatste balk (op 1,15 meter uit de achterwand); deze ruimte is verlaagd en belichtingsmogelijkheden zijn hier beperkt.
- De tribune heeft standaard 68 zitplaatsen waarvan 65 verkoopbaar. In overleg zijn er nog twee rijen van 11 stoelen voor te plaatsen.
Per rij gaat c.a. 1 meter in de diepte van het speelvlak af. Bijzetten van een tweede rij geeft serieuze beperkingen in de mogelijkheden van het licht.

De zaal is zwart geschilderd. Op het speelvlak ligt standaard een zwarte balletvloer. In de achterwand is (stage) rechts een deur naar de kleedkamer en (stage) links een dubbele deur waarachter Technisch materiaal wordt opgeborgen. In principe moet deze deur toegankelijk blijven - overleg met de technicus.

Gebruik van tape op wanden en/of doeken is niet toegestaan

Nooduitgang

De nooduitgang bevindt zich (stage) rechts in de zaal; de ruimte achter het rechter zijdoek van de zaal tot aan de nooduitgang dient ten alle tijden vrij te zijn van obstakels.

Licht

- Lichttafel: Chamsys QuickQ30 + remote via tablet
- Basis showfile voor offline editor op verzoek beschikbaar
- Vast (basis) licht: 27x LED Fresnell, 4x LED Profiel
- Extra licht: 5x LED Fresnell, 2x LED Profiel, assorti halogeen licht + filters

- Dimmers: 24 x 2kW (via patch naar prikpunten in de zaal)
- Generieke hazer (meerprijs, op aanvraag)

Geluid

- Geluidstafel: Allen & Heath QU-16
- Stagebox Allen & Heath AB168
- PA: d&b
 - 2x D12 amps
 - 2x Q7 speaker
 - 1x Q subwoofer
 - 2x actieve monitor: Dynacord AM-12
 - 2x actieve monitor Mackie TH-12A (op aanvraag)
- CD speler Numark CDN77
- Microfoons:
 - Sennheiser Evolution 835
 - AKG D90S
 - AKG Perception 170
 - T-box drumkit
- Draadloze opties (gebruik tegen meerprijs)
 - 4x Sennheiser EWDX beltpacks
 - 4x HSP Essential headsets
 - 2x EWDX handheld
- Assorti K&R statieven

Overige

- Optoma 450st 4200 ANSI lumen beamer (gebruik tegen meerprijs)
- AV Stumpfl Vario 32 spanscherf (gebruik tegen meerprijs)
- Projectiescherf op achterwand, 3 m breedt
- Podiumdelen 1x2 m, max 80cm hoog (inhuur, meerprijs, op aanvraag)
- Upright piano (2x per jaar gestemd; extra stemmen tegen meerprijs)
- 43-inch Flatscreen TV op verrijdbare standaard (gebruik tegen meerprijs)

Video registraties (op aanvraag, meerprijs)

Het Pakhuis beschikt over een installatie waardoor de zaal gebruikt kan worden als opname- of livestream studio. Uitgebreide technische informatie is beschikbaar op aanvraag.

- Camera 3x Sony A6000, 2x groothoeklens, 1x zoomlens incl statieven,
- Videomixer Roland V-1SDI 4 inputs, Full-HD, 1080p
- Diverse randapparatuur, monitors, splitters etc.

Contactgegevens

E-mail: techniek@pakhuishoorn.nl

Bezoekadres Onder de Boompjes 21, 1621 GG Hoorn